

標準型シーラー

KS-01N型



用途 KS series

食品全般、医療用機器、工業用部品、etc

特徴 KS series

さまざまなフィルムのシールが可能で
す。(厚手、アルミ、ガゼット、etc)
使用法が簡単でどなたにでもすぐに使え
ます。
商品に合わせて角度や高さが調節できま
す。(大袋、小袋もOKです)

仕様表 KS series

| | | |
|--------|-----------------------|--------------------------------------|
| 寸法・重量 | 全長(mm) | 1150 |
| | 全幅(mm) | 525 |
| | 全高(mm) | 1025(+150) |
| | コンベアフレーム幅(mm) | 260 |
| | 重量(Kg) | 88 |
| 電気・モータ | 電源 | 単相100/200V 50/60Hz 三相200V 50/60Hz |
| | 消費電力 | 0.9KW |
| | ヒーター | カートリッジヒーター400W×2本 |
| | 冷却ファン | シロッコファン 20W |
| | モータ | 可変速型 40W |
| ベルト | シールベルト(mm) (G,F,B) | 上部14×1200(VC=1270) 下部14×1200 |
| | コンベアベルト(mm) | 225×2280 Vガイド付 |
| | 押さえVベルト(mm) | 上下共5M×615 |
| 性能 | 加熱温度 | 可変Max.250℃ |
| | シール速度 | 可変Max.13m/分/60Hz |
| | シール可能袋寸法(深) | 300mm |

縦型シーラー

KS-11N型／KS-12N型(重袋用)



用途 KS series

食品全般、医療用機器、工業用部品、etc

特徴 KS series

商品を立てたままシールが可能で、水
入り、液入り、粉粒物に最適です。
商品にあわせて高さの調節が可能です。

仕様表 KS series

| | | |
|--------|---------------|--------------------------------------|
| 寸法・重量 | 全長(mm) | 1400 |
| | 全幅(mm) | 565 |
| | 全高(mm) | 1160(+300) |
| | コンベアフレーム幅(mm) | 260 |
| | 重量(Kg) | 100 |
| 電気・モータ | 電源 | 単相100/200V 50/60Hz 三相200V 50/60Hz |
| | 消費電力 | 0.9KW |
| | ヒーター | カートリッジヒーター400W×2本 |
| | 冷却ファン | シロッコファン 20W |
| | モータ | 可変速型 40W |
| ベルト | シールベルト(mm) | 前後共12×1200 |
| | コンベアベルト(mm) | 225×2280 Vガイド付 |
| | 挿入ベルト(mm) | 前後共5M×1450 |
| | 押さえベルト(mm) | 前後共5M×615 |
| 性能 | 加熱温度 | 可変Max.250℃ |
| | シール速度 | 可変Max.13m/分/60Hz |
| | シール可能袋寸法(深) | 600mm |

共通の特徴

KS series



自動温度調節器と熱板コントロールレバー
によるシール圧の3段階(1~3)調整。

包材に合わせた美しく丈夫な
シールが可能です。



シール圧を0にすると上下の熱板が離れます。

シールベルトを傷めることなく
作業終了後冷却運転せずに終了できます。

オプション

KS series

専用ヒートプリンター搭載 P-40B

